

STILNOVO

l'arte del decorativo italiano



BETONT SCHÖN



MODERNE BETON-OPTIK FÜR ZU HAUSE

Beton ist Trend, nicht nur als Baustoff, sondern seit neuestem als Gestaltungselement. Mit Stilnovo können Wände ganz einfach in moderner Sichtbeton-Optik gestaltet werden, ohne massive Beton-Elemente zu verwenden. Der trendige Industrie-Look kann nachträglich in Form eines mineralischen Putzes aufgetragen werden und z.B. jede Wand, Arbeitsplatte, etc. zu einem hippen Blickfang aufpeppen.

ECHTER BETON – KEINE BETON-FARBE!

STILNOVO Beton ist ein hochwertiger, mineralischer Pulver-Spachtel, entwickelt für die Anwendung in Innenräumen und optimiert für eine einfache Verarbeitung. Die besondere Beton-Optik entsteht durch das aufspachteln und nachglätten des STILNOVO Betons. Dabei lassen sich glatte bis strukturierte Oberflächen sehr variabel gestalten um den persönlichen, gewünschten Beton-Effekt zu erzielen. STILNOVO Beton ist leicht zu verarbeiten und bildet in Kombination mit der STILNOVO Versiegelung eine extrem widerstandsfähige Oberfläche. Nach dem Versiegeln ist die Wand wasserabweisend, feuchtigkeitsbeständig, leicht zu reinigen und sehr resistent gegen Schimmel.



OBERFLÄCHEN IN BETON:

*individuelle Akzente
im Wohnraum*

hier im STILNOVO Beton Farbton
DUNKLEGRAU



How-to
Wohnzimmer

STILNOVO BETON SO EINFACH GEHT'S

ANLEITUNG IN 3 SCHRITTEN

TIPP:

STILNOVO Haftgrund ist für „saugende“ Untergründe und „nicht saugende“ Untergründe geeignet. Für saugende Untergründe muss der Haftgrund nur 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt werden wogegen er bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt verwendet wird.

Geeignete Untergründe

Arbeitsplatten, OSB-Platten, Beton, Putz, Gipskartonplatten, Bauplatten, Mauerwerk, Fliesen und viele mehr.

1 VORBEREITUNG

Eine Vorbehandlung der Wand mit STILNOVO Haftgrund dient dem dauerhaften Verbund zwischen Untergrund und STILNOVO Beton. Auf jeden Fall muss der Untergrund trocken, fest und tragfähig sowie frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und Rissen sein.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie den Untergrund gut vorbehandeln. Alle Untergründe, wie z.B. Gipskarton oder Fliesen müssen mit Stilnovo Haftgrund (verdünnt oder unverdünnt) grundiert werden um eine gute Haftung zwischen STILNOVO Beton und dem Untergrund zu erhalten.

STILNOVO Haftgrund gut aufrühren und mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen.

Die Grundierung muss erst vollkommen trocknen, bevor mit dem nächsten Arbeitsschritt begonnen werden kann. Die Trocknung von STILNOVO Haftgrund beträgt ca. 1 bis 4 Stunden je nach Untergrund-Art.



DAS BRAUCHEN SIE



2 VERARBEITUNG

STILNOVO Beton Pulver in kaltes, klares Wasser einstreuen und dabei mit einem Spachtel, Rührstab oder Rührquirl zu einer homogenen Masse verrühren.

Tragen Sie den STILNOVO Beton gleichmäßig z.B. mit einer venezianischen Kelle dünn auf die Wand auf. Setzen Sie die Kelle ungefähr in einem 45°-Winkel an und werden zum Schluss immer flacher. Wir empfehlen eine Auftragsstärke von 1-3 mm. Verleihen Sie der Betonoberfläche einen individuellen, ganz persönlichen „Effekt“. Kleine Lunker und Unebenheiten sind nicht zu vermeiden, verstärken jedoch den „Beton-ähnlichen Charakter“ und den trendigen Industrie-Look. Die fertige Fläche für ca. 24 Stunden gut trocknen lassen.

MISCHUNGS-
VERHÄLTNISS

3:1


BETON / WASSER

TIPP:
ZUNÄCHST FÜR MAX. 2 m²
MATERIAL ANRÜHREN.



TIPP:

Verstärken Sie den „Tiefen-Effekt“ der Beton-Oberfläche durch die Verarbeitung von zwei STILNOVO Beton Farbtönen, z.B. Dunkel-Grau und Hell-Grau. Hierzu tragen Sie den ersten Farbton (Dunkel-Grau) mit einer leichten Struktur auf. Anschließend spachteln Sie den zweiten Farbton „nass“ in die leicht abgetrocknete erste, jetzt nur noch „feuchte“ Spachtelung fleckig hinein. Die Gesamte Fläche sofort stramm abziehen um die beiden Farbtöne untereinander auf der Wand zu vermischen. Je nach Intensität der Abschließenden „Glätt“-Spachtelung werden die beiden Farbtöne mehr oder weniger ineinander vermengt und Sie steuern somit Ihren eigenen „Tiefen-Effekt“ Ihrer Beton-Optik! Die fertige Fläche ca. 24 Stunden trocknen lassen.



TIPP:

Wird ein noch stärkerer „Tiefen-Effekt“ als in diesem Bad mit STILNOVO Beton „Dunkelgrau“ gewünscht, kann mit zwei STILNOVO Beton Farbtönen „nass in feucht“ der „Tiefen-Effekt“ deutlich verstärkt werden, wobei mit dem dunklerem Farbton begonnen werden sollte.



How-to
Badezimmer

3

SCHUTZ UND VERSIEGELUNG

Nach vollständiger Trocknung der Oberfläche sollte die STILNOVO Beton-Spachtelung versiegelt werden, um die Beton-Optik langfristig vor Schmutz, Stößen oder Kratzern zu schützen.

STILNOVO Versiegelung kurz aufrühren, je nach Anwendung mit Wasser verdünnen und ausschließlich mit einer Streichbürste gleichmäßig aufbringen und einbürsten



TIPP:

Vor dem Versiegeln kann die Beton-Oberflächen-Optik mit Schleifpapier (Korn 180 bis 320) nachgebessert und somit der Oberflächen-Effekt, die Oberflächen Haptik, leicht korrigiert und zusätzlich Einfluss auf den Beton-Farbtönen genommen werden um den persönlichen, trendigen Industrie-Look zu erzielen. Die STILNOVO Versiegelung wird je nach Anwendungs-Gebiet verdünnt und mit einer Streichbürste kreuz und quer auf dem STILNOVO Beton verteilt. Somit werden Lunken und Poren verschlossen und eine streifenfreie, leicht seidige und sehr ausgeglichene, elegante Oberflächengüte erzielt.



ANWENDUNGSSPECIAL:

STILNOVO BETON AUF FLIESEN

STILNOVO Beton macht Badfliesen und Fugen unsichtbar.

Badfliesen müssen nach gründlicher Reinigung mit STILNOVO Haftgrund unverdünnt grundiert werden.

Der Haftgrund ist ein Haftvermittler zwischen der glatten Fliese und der Grundspachtelung aus STILNOVO Beton. Nach Trocknung wird die dekorative STILNOVO Beton Spachtelung aufgetragen. Abschließend wird die STILNOVO Beton-Optik mit STILNOVO Versiegelung (laut Technischem Merkblatt) gestrichen und dadurch wasserfest und vor Feuchtigkeit und Schimmel geschützt.

STILNOVO

l'arte del decorativo italiano

**EINFACHE
VERARBEITUNG**
– MODERNES DESIGN



STILNOVO HAFTGRUND

Haftvermittler für saugende und nicht saugende Untergründe wie Gipskarton-Bauplatten, Leichtbeton, Gipsputze, festhaftende Anstriche sowie glasierte und unglasierte Fliesen, und Arbeitsplatten.

- Schnell trocknend
- Leichte Roll- und Streichverarbeitung
- Griffige Oberflächenstruktur



INHALT:
500 ML
REICHWEITE:
CA. 5 BIS 8 M²
TROCKENZEIT:
CA. 1 STD.
**FÜR INNEN UND
AUSSEN**

WICHTIG:

Auf glatten sowie saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. Gips-Karton-Baulatten, Mauerwerk, Fliesen und Arbeitsplatten, haftet weder eine Farbe noch eine Spachtelmasse. STILNOVO Haftgrund schafft hier Abhilfe.

FARBTÖNE

DUNKELGRAU

GRAU

HELLGRAU

WEISSGRAU



MISCHFARB TÖNE

DUNKELGRAU
& GRAU

GRAU &
HELLGRAU

HELLGRAU
& WEISSGRAU



STILNOVO BETON

**Dekorativer Pulver-Spachtel zur Gestaltung von Wänden,
Fliesen, Möbeln und Arbeitsplatten**

- Verleiht Räumen ein modernes und stylisches Design
- Hochwertiger Echt-Beton auf Pulverbasis
- Einfach anzumischen und zu verarbeiten



INHALT:
6 KG

REICHWEITE:
CA. 4 BIS 6 M²

TROCKENZEIT:
24 STD.

FÜR INNEN

TIPP:

Um den Effekt von Beton mit seiner typischen Tiefenwirkung zu erzielen, sollten zwei Farbtöne kombiniert verwendet werden.

Zudem kann die antrocknende Betonfläche nochmals leicht mit Wasser befeuchtet werden und anschließend direkt „NACH“-geglättet um den Beton-Charakter zusätzlich noch anzufeuern.

STILNOVO VERSIEGELUNG

Leistungsstarke Versiegelung für eine widerstandsfähige Betonoberfläche.

- Schützt und versiegelt die STILNOVO Betonoberfläche
- Macht die Oberfläche wasserabweisend
- Verleiht einen Schutz gegen Kratzer und Schmutz



INHALT:
1 KG
REICHWEITE:
CA. 8 BIS 40 M²
TROCKENZEIT:
24 STD.
FÜR INNEN

WICHTIG:

STILNOVO Versiegelung ist eine gebrauchsfertige Spezial-Dispersion, die den Untergrund vor Wasser und Schmutz schützt. Ein wasserabweisender Untergrund kann nicht so leicht von Schimmel befallen werden.





PPG Coatings Deutschland GmbH
Feldstr. 5 A, D-44867 Bochum
Telefon: +49 234 869-0 | Telefax: +49 234 869-358
www.stilnovo.de



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano